



Suwmiarki cyfrowe S_Cal EVO BASIC

- Zakres 0-300 mm, rozdzielczość 0,01 mm
- Wyświetlacz z dużymi cyframi (11,5 mm)
- **Zabezpieczenie IP67**
- Podstawowe funkcje: zerowanie w każdej pozycji, PRESET (max 999,99), mm/inch, HOLD
- Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S)
- Automatyczna aktywacja po przesunięciu suwaka (system S.I.S)
- Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S)
- Maksymalna szybkość przesuwu: 2,5 m/s
- Wykonanie: stal nierdzewna hartowana i szlifowana
- Wysoki komfort obsługi dzięki ergonomicznej budowie suwaka
- **Dostępne z dolnymi szczękami z węglików spiekanych – S_Cal EVO Carbide**



Suwmiarka S_Cal EVO BASIC



Suwmiarka S_Cal EVO BASIC Carbide



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Zabezpieczenie	Błąd maksymalny (µm)	Długość szczęki dolnej (mm)	Długość szczęki górnej (mm)	Głębokościomierz (mm)
810.1502	150	IP67	20 ¹	40	16	płaski 4x1,4
810.1507	150	IP67	20 ¹	40	16	okrągły Ø 1,5
810.1522	200	IP67	20 ¹	50	19	płaski 4x1,4
810.1532	300	IP67	30	64	19	-
Suwmiarki S_Cal EVO Carbide						
810.1409	150	IP67	20 ¹	40	16	płaski 4x1,4

¹ - >100 mm: 30 µm/DIN 862